



A. Hofmanweg 55 - 2031 BH Haarlem - T: +31 (0)23 53 19 240 - F: +31 (0)23 53 17 019 - E: info@ingcon.nl - W: ingcon.nl



SERVISOL

AEROSOLS / TECHNISCHE SPRAYS



Servisol heeft binnen haar assortiment een aantal specifieke middelen voor bescherming, reiniging en onderhoud van diverse soorten elektronica producten.

Copyright © Tech Edge 2003

RJ45



FOAM CLEANSER 30

Antistatisch schuimend reinigingsmiddel. Multifunctionele schuimende reiniger voor vinyl, stoffen en alle materialen met harde oppervlakken. Verwijdert snel en eenvoudig alle soorten vuil, vet, nicotine en vlekken. Unieke combinatie van detergents oplosmiddelen en oppervlakteactieve stoffen met antistatische eigenschappen.

54.1.010 400 ml



ADHESIVE 120

Bijzonder krachtige lijm. Sterk permanent kleefmiddel voor snelle en doeltreffende bevestiging. Ideaal voor een breed gamma van materialen en substraten: bekleding van luidsprekers, alle houtsoorten, metaal, plastic, rubber, glas, vinyl, papier, vilt, bekleding van speel tafels, enz.


54.4.010 500 ml



SILICONE GREASE

Gladde niet smeltend siliconen vet voor een hoge oppervlakte weerstand en heeft uitstekende di-electrische eigenschappen. Hoge isolatie waarde en vocht-verdrijvende eigenschappen. Bestand tegen temperaturen van -50°C tot + 200°C. Maakt waterdicht, smeert en isoleert elektrische en elektronische apparatuur, zoals: zendsystemen, hoogspanningssystemen en satelliet- & antenne systemen.

54.3.010 50 g



HEAT SINK COMPOUND

Thermisch geleidende siliconen vet voor isolatie en bescherming van elektrische onderdelen. Hoge thermische geleidbaarheid. Geschikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals transistoren, dioden, gelijkrichters, CPU's en IC's. Uitstekende warmte- & isolatie geleiding Bestand tegen temperaturen van -50°C tot +200°C. Niet brandbaar.

54.5.010 25 g



SUPER 200

Een smeermiddel van hoge kwaliteit met toegevoegde PTFE (Teflon) voor een langdurige smering. De oppervlakte wordt voorzien van een Teflon filmlaag, daardoor verminderd het de wrijving en slijtage, verdringt vocht en voorkomt corrosie. Uitstekend voor gebruik op sloten, scharnieren, koppelingen, lagers, kettingen en tandwielen. Bestand tegen temperaturen van -10° C tot + 180° C.

54.3.020 200 ml

